

Durgo (多歌) 安全阀





Durgo (多歌) 安全阀具有精确 的开启和关闭压力及较强的释放缓冲能力. 所有的安全阀均有干式弹簧室和 ‘太富龙’ 涂层以防黏附. Durgo (多歌) 安全阀用于和动力设备联接而且还可用作溢流阀.

经过两次测试后, 每一个阀门封上有编号的测试证明. Durgo (多歌) 安全阀根据 AFS1994:4 欧洲 CE 认证; 根据承压设备 (PED 97/23/EG) 分类方法, 所有安全阀属第 4 类.

所有的安全阀均付代装配保证. 安全阀的标定压力根据用户的要求设置好以适合现有的设备和压力工况



Durgo (多歌) 4155 / 4156

安全阀/溢流阀 (黄铜)

Durgo (多歌) 安全阀型号4155 (黄铜) / 溢流阀型号4156 (黄铜) 用于工作介质空气, 水或者油. 阀门室和托杆的材料为抗脱锌黄铜, 垫圈和O环的材料为氟橡胶.

接口尺寸 15, 20, 25, 32, 40 和 50.

标定压力 0, 05 - 2, 0 MPa.

温度范围 -30°C - +125°C.



释放缓冲能力, 升冷水/分钟 (在增压10%状态下)

标定 压力 MPa*	尺寸型号 (RSK-编号)					
	接口 15	接口 20	接口 25	接口 32	接口 40	接口 50
0.10	20 (500 22 66)	47 (500 25 63)	68 (500 28 60)	133 (500 31 65)	210 (500 08 15)	250 (500 10 11)
0.20	28 (500 20 19)	67 (500 23 16)	92 (500 26 13)	150 (500 29 10)	250 (500 08 31)	290 (500 10 37)
0.30	33 (500 20 35)	83 (500 23 32)	113 (500 26 39)	180 (500 29 36)	300 (500 08 49)	456 (500 10 45)
0.40	35 (500 22 50)	95 (500 23 57)	131 (500 26 54)	215 (500 29 51)	480 (500 08 56)	600 (500 10 52)
0.50	40 (500 20 76)	107 (500 23 73)	147 (500 26 70)	260 (500 29 77)	610 (500 08 64)	750 (500 10 60)
0.60	43 (500 20 92)	117 (500 23 99)	161 (500 26 96)	280 (500 29 93)	650 (500 08 72)	800 (500 10 78)
0.70	47 (500 21 18)	126 (500 24 15)	174 (500 27 12)	295 (500 30 17)	690 (500 08 80)	865 (500 10 86)
0.80	50 (500 21 34)	135 (500 24 31)	186 (500 27 38)	320 (500 30 33)	710 (500 09 06)	(500 11 02)
0.90	55 (500 21 59)	144 (500 24 56)	196 (500 27 53)	360 (500 30 58)	(500 09 22)	(500 11 28)
1.00	60 (500 21 75)	152 (500 24 72)	208 (500 27 79)	(500 30 74)	(500 09 48)	(500 11 44)
1.20	62 (500 22 17)	166 (500 25 14)	229 (500 28 11)	(500 31 16)	(500 09 63)	(500 11 69)
1.40	66 (500 22 25)	180 (500 25 22)	247 (500 28 29)	(500 31 24)	(500 09 71)	(500 11 77)
1.60	70 (500 22 33)	190 (500 25 30)	260 (500 28 37)	(500 31 32)	(500 09 89)	(500 11 85)

接口		压力范围 (MPa)	阀体高度 (mm)
进口 (DN)	出口 (G)		
15	20	0,05-2,00	160-180
20	25	0,05-2,00	165-207
25	32	0,60-2,00	165-185
32	40	0,05-2,00	175-195
40	50	0,05-1,60	250
50	65	0,05-1,60	300

*除上面所列标定压力外, 安全阀标定压力可调为如 0, 15 MPa, 0, 25MPa 等.



Durgo (多歌) 安全阀型号4165(不锈钢)/溢流阀型号 4166(不锈钢)用于工作介质空气, 水或者油. 阀门室和托杆的材料为 不锈钢 SS 2343, SS 2348, 垫圈和O环的材料为氟橡胶. 接口尺寸 15, 20, 25, 32 和 40.
 标定压力0,05 - 2,2 MPa.
 温度范围-30°C - +200°C,
 (水最高温度 +125°C)

接口		压力范围 (MPa)	阀体高度 (mm)
进口 (DN)	出口 (G)		
15	20	0,05-2,00	160-180
20	25	0,05-2,00	165-207
25	32	0,60-2,00	165-185
32	40	0,05-2,00	175-195
40	50	0,05-1,60	250



Durgo (多歌) 安全阀型号 GT-77(黄铜)用于工作 介质冷水和热水. 阀门室和托杆的材料为抗脱锌黄铜, 垫圈和O环的材料为 氟橡胶. 接口尺寸15 和 20.
 标定压力 0,1 - 1,0 MPa.
 温度范围-30°C - +125°C

接口		压力范围 (MPa)	阀体高度 (mm)
进口 (G)	出口 (压缩联接)		
15	22*	0,1-1,00	90
20	22*	0,1-1,00	100

*压缩联接还可用于公称尺寸为20的外栓口

Durgo (多歌) 4165 / 4166

安全阀/溢流阀 (不锈钢)

释放缓冲能力, 升冷水/分钟 (在增压10%状态下)

标定压力 MPa*	尺寸型号 (RSK-编号)				
	接口 15	接口 20	接口 25	接口 32	接口 40
0.10	20 (500 40 11)	47 (500 40 29)	68 (500 40 47)	133 (500 40 65)	210 (500 40 83)
0.20	28 (500 40 12)	67 (500 40 30)	92 (500 40 48)	150 (500 40 66)	250 (500 40 84)
0.30	33 (500 40 13)	83 (500 40 31)	113 (500 40 49)	180 (500 40 67)	300 (500 40 85)
0.40	35 (500 40 14)	95 (500 40 32)	131 (500 40 50)	215 (500 40 68)	480 (500 40 86)
0.50	40 (500 40 15)	107 (500 40 33)	147 (500 40 51)	260 (500 40 69)	610 (500 40 87)
0.60	43 (500 40 16)	117 (500 40 34)	161 (500 40 52)	280 (500 40 70)	650 (500 40 88)
0.70	47 (500 40 17)	126 (500 40 35)	174 (500 40 53)	295 (500 40 71)	690 (500 40 89)
0.80	50 (500 40 19)	135 (500 40 37)	186 (500 40 55)	320 (500 40 73)	710 (500 40 91)
0.90	55 (500 40 21)	144 (500 40 39)	196 (500 40 57)	360 (500 40 75)	(500 40 93)
1.00	60 (500 40 23)	152 (500 40 41)	208 (500 40 59)	(500 40 77)	(500 40 95)
1.20	62 (500 40 25)	166 (500 40 43)	229 (500 40 61)	(500 40 79)	(500 40 97)
1.40	66 (500 40 26)	180 (500 40 44)	247 (500 40 62)	(500 40 80)	(500 40 98)
1.60	70 (500 40 27)	190 (500 40 45)	260 (500 40 63)	(500 40 81)	(500 40 99)

*除上面所列标定压力外, 安全阀标定压力可调为如 0, 15 MPa, 0, 25MPa 等.

Durgo (多歌) GT-77

安全阀 (黄铜)

GT-77 释放缓冲能力, 升冷水/分钟
 (在增压10%状态下)

标定压力		尺寸型号 (RSK-编号)	
MPa	(kg/cm ²)	接口 15	接口 20
0.10	1.0	16 (500 12 19)	34 (500 13 42)
0.20	2.0	18 (500 12 35)	60 (500 13 67)
0.30	3.0	22 (500 12 43)	69 (500 13 75)
0.40	4.0	30 (500 18 05)	72 (500 13 83)
0.50	5.0	47 (500 18 13)	83 (500 13 91)
0.60	6.0	50 (500 18 21)	98 (500 19 79)
0.70	7.0	54 (500 18 62)	102 (500 19 04)
0.80	8.0	60 (500 18 39)	115 (500 19 20)
0.90	9.0	75 (500 18 47)	120 (500 19 46)
1,00	10.0	80 (500 18 54)	125 (500 19 53)

安全阀在标定压力下降最大程度为5%时关闭.

Durgo (多歌) - 微小细节 呈现最高品质



高级的技术设计和精湛的手工制造.
这是Durgo (多歌)质量.
精心测试的产品和不断的开发,
导致了给排水行业的改进和更新.

吸气阀

安全阀

龙头阀

真空破坏阀

软管排空阀

冲洗阀

特殊产品



Aktiebolaget
Durgo 