





ohne Schutzkappe dargestellt
depicted without protection cap



Kennzeichnung/ marking:

XXXX	letzte 4 Stellen der Materialnummer last 4 digits of part number
KWJJ	Herstelldatum/ date of manufacture: Kalenderwoche, Jahr/ week, year

Ventilschnittstelle nach 920-910-0021.
Interface of valve according to 920-910-0021.

Ankerführung, Anker, Magnetkern; Edelstahl
Plunger guide, plunger, magnetic core: stainless steel

Dichtungswerkstoff: FKM
sealing material: FKM


Rohrinnendurchmesser: min.Ø13,3
diameter tube inside: min.Ø13,3

Funktion: 2/2-Wege, normal geschlossen (NC)
Function: 2/2 way, normal closed (NC)

Max. Nennweite in Abhängigkeit vom Druck siehe Katalog.
Maximum orifice size as a function of the pressure see at
catalog.

Ankersystem-Temperatureinsatzbereich -10°C...+170°C.
Der Temperatureinsatzbereich des kompletten Magnetventils
ist auch abhängig von der eingesetzten Magnetspule.

Armature assembly temperature range -10°C...+170°C.
The temperature range of the complete solenoid valve depends on the used coil.



					Zulässige Abweichung für Maße ohne Toleranzangabe Unless otherwise specified tolerances DIN ISO 2768-mK	Format/Size: A3	Maßstab/Scale: 2:1	Gewicht/Weight: 60.44g	 	
						Werkstoff: Material:	Benennung: Title: Ankersystem 2/2 NC Armature Assembly			
3	23910	03.02.2012	HS	Schutzvermerk ISO 16016 beachten Observe protection note ISO 16016						
2	22938	13.04.2010	SaK							
Ind Rev	Änderung-Nr. Change no.	Datum Date	Name By			Ident. - Nr.: 113-010-0032		Freigabe-Nr.: Approval no.: 11764	Blatt: Sheet: 1/2	
Geprüft: Checked:		13.02.2012 HEINEMANN		Ersatz für/Replacement for: 0543 62.6-50 / 26003532					DIS 10000519/SWD/000/02	
Erstellt: Created:		13.04.2010 Kölbel								